

# 3. Týždeň

## JOIN 1

### Agregačné funkcie, GROUP BY, HAVING

1. Tri základné typy JOIN <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/join.html> <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/left-join-optimization.html>
2. (Ďalšie typy JOIN)
3. NULL hodnoty a OUTER JOIN.
4. Agregačné funkcie <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/group-by-functions.html>
5. GROUP BY, HAVING <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/group-by-functions-and-modifiers.html>

#### 1) Tri základné typy JOIN

JOIN slúži na získanie dát z dvoch alebo viac tabuliek na základe logických, prepojuvácich vzťahov medzi stĺpcami tabuliek. Vieme, že hlavnými prostriedkami pre vertikálnu a horizontálnu filtráciu sú SELECT\_zoznam a WHERE klauzula. Hlavnou úlohou JOIN príkazov je vertikálne spájanie atribútov z viacerých tabuliek, ale majú dopad aj na horizontálne spojenie tabuliek.

#### Typy

- a) Cross – CROSS JOIN
- b) Inner – [INNER] JOIN
- c) Outer – LEFT/RIGHT [OUTER] JOIN

MySQL nepodporuje FULL [OUTER] JOIN – ale pomocou UNION, LEFT a RIGHT JOIN môže dosiahnuť (pozri nižšie).

#### Syntax:

```
... FROM T1 join_typ T2 [ ON (join_podmienka) ] [WHERE ]  
... FROM T1 join_typ T2 [ USING (zoznam_stlpcov) ] [WHERE ]
```

Celkový výsledok, počet vrátených riadkov JOIN dopytu závisí predovšetkým od:

- jeho typu
- podmienok v ON

ale aj napr. od

- podmienok vo WHERE klauzule.

#### JOIN podmienka:

- V podmienke JOIN sa najčastejšie používa porovnávací operátor = (ale je možné použiť aj iné porovnania).

- Porovnávacie podmienky sú najčastejšie založené na dvojici *primárny a foreign (cudzí) kľúč (PK a FK)*.
- Čitateľnosť kódu zvyšuje použitie aliasov pre tabuľky, z kadiaľ sú stĺpce ... `FROM student st...`

Zdôrazňujeme, že typ JOIN-u ovplyvňuje výsledok.

### Typ JOINu:

a) ... `FROM T1 CROSS JOIN T2 ...`

⇔ ... `FROM T1, T2 ...`

CROSS JOIN vráti Karteziánsky súčin hodnôt dvoch stĺpcov - ku každému riadku jednej tabuľky pridá všetky riadky druhej.

b) ... `FROM T1 JOIN T2 ON ...`

⇔ ... `FROM T1 INNER JOIN T2 ON ...`

INNER JOIN vráti iba také riadky, ktorých zodpovedajúce stĺpcové hodnoty vyhovujú podmienke v ON klauzule, teda pre každý vrátený riadok platí, že k aktuálnemu riadku T1 existuje riadok T2, pre ktoré ON **podmienka** je splnená. Ostatné riadky eliminuje. Ak ON klauzula používa porovnávací operátor =, potom INNER JOIN vráti iba také riadky, v ktorých hodnoty atribútov ON klauzuly sa nachádzajú v oboch tabuľkách (horizontálny prienik dvoch tabuliek).

c) ... `FROM T1 out_typ OUTER JOIN T2 ON ...`

**out\_typ:**

c1) `LEFT`

c2) `RIGHT`

[c3) `FULL` s UNION]

... `FROM T1 LEFT OUTER JOIN T2 ON ...`

... `FROM T1 LEFT JOIN T2 ON ...`

⇔ ... `FROM T2 RIGHT JOIN T1 ON ...`

T1 LEFT OUTER JOIN T2 **určite** vráti **všetky riadky z tabuľky T1** (môže sa stať, že vráti všetky riadky aj z T2).

Ak riadok z T2 nevyhovuje podmienke v ON klauzule, do jej stĺpcov sa zapíšu NULL hodnoty.

[FULL OUTER JOIN vráti všetky riadky oboch tabuliek – MS SQL Server]

### Syntax ešte raz:

1) `SELECT * FROM T1 CROSS JOIN T2`

2) `SELECT * FROM T1 JOIN T2 ON ...`  
`SELECT * FROM T1 INNER JOIN T2 ON ...`

3) `SELECT * FROM T1 LEFT JOIN T2 ON ...`  
`SELECT * FROM T1 LEFT OUTER JOIN T2 ON ...`

Ku každému riadku T1 môže pridať riadky z T2

`SELECT * FROM T1 RIGHT JOIN T2 ON ...`  
`SELECT * FROM T1 RIGHT OUTER JOIN T2 ON ...`

```
USE dbmaz;

DROP TABLE IF EXISTS T1;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS T1( id1 INT, x CHAR(1) );
INSERT T1 VALUES(1, 'x');
INSERT T1 VALUES(2, 'x');  ### INSERT T1 VALUES(null, 'z');

DROP TABLE IF EXISTS T2;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS T2( id2 INT, a CHAR(1) );
INSERT T2 VALUES(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c'), (4, 'd');
```

| T1  |   | T2  |   |
|-----|---|-----|---|
| id1 | x | id2 | a |
| 1   | x | 1   | a |
| 2   | y | 2   | b |
|     |   | 3   | c |
|     |   | 4   | d |

**Neštandardné (1=2, 1=1 resp. false, true, 0,1) a štandardné použitie JOIN:**

Poznamenáme, že použitie false, true, 0,1 v Microsoft SQL Server nie je možné.

**CROSS a INNER JOIN:**

Ku každému riadku T1 pridá celú T2:

```
SELECT * FROM T1, T2; -- 8r <=>
SELECT * FROM T1 CROSS JOIN T2; -- 8r <=>
SELECT * FROM T1 STRAIGHT_JOIN T2; -- 8r <=>
SELECT * FROM T1 INNER JOIN T2 ON (1=1); -- 8r <=>
SELECT * FROM T1 JOIN T2 ON (true); -- 8r <=>
SELECT * FROM T1 JOIN T2; -- 8r <=>
SELECT * FROM t1 NATURAL JOIN t2;

SELECT * FROM T1 JOIN T2 ON (T2.a = 'a' OR T2.a = 'c'); -- 4r
SELECT * FROM T1 JOIN T2 ON (T2.id2 = T1.id1); -- 2r
      #WHERE (T2.a = 'a' OR T2.a = 'c'); -- 1r
```

## OUTER JOIN:

```
SELECT * FROM T1 LEFT OUTER JOIN T2 ON 1 = 2;
```

|   | id1 | x | id2  | a    |
|---|-----|---|------|------|
| 1 | 1   | x | NULL | NULL |
| 2 | 2   | y | NULL | NULL |

```
SELECT * FROM T1 RIGHT JOIN T2 ON 0;
```

|   | id1  | x    | id2 | a |
|---|------|------|-----|---|
| 1 | NULL | NULL | 1   | a |
| 2 | NULL | NULL | 2   | b |
| 3 | NULL | NULL | 3   | c |
| 4 | NULL | NULL | 4   | d |

## FULL JOIN:

```
SELECT * FROM T1 LEFT OUTER JOIN T2 ON 1 = 2  
UNION  
SELECT * FROM T1 RIGHT JOIN T2 ON 1 = 2;
```

|   | id1  | x    | id2  | a    |
|---|------|------|------|------|
| 1 | 1    | x    | NULL | NULL |
| 2 | 2    | y    | NULL | NULL |
| 3 | NULL | NULL | 1    | a    |
| 4 | NULL | NULL | 2    | b    |
| 5 | NULL | NULL | 3    | c    |
| 6 | NULL | NULL | 4    | d    |

```
SELECT * FROM T1 LEFT JOIN T2  
ON (T2.a = 'a' OR T2.a = 'c');
```

| id1 | x | id2 | a |
|-----|---|-----|---|
| 1   | x | 1   | a |
| 2   | y | 1   | a |
| 1   | x | 3   | c |
| 2   | y | 3   | c |

```
SELECT * FROM T1 RIGHT JOIN T2  
ON (T2.a = 'a' OR T2.a = 'c');
```

| id1  | x    | id2 | a |
|------|------|-----|---|
| 1    | x    | 1   | a |
| 1    | x    | 3   | c |
| 2    | y    | 1   | a |
| 2    | y    | 3   | c |
| NULL | NULL | 2   | b |
| NULL | NULL | 4   | d |

## Filtrácia

- Filtrácia riadkov: ON, WHERE, HAVING
- Filtrácia stĺpcov: JOIN vs. zoznam stĺpcov

**Odporúča sa** dať podmienku spájania tabuliek do ON a nie do WHERE.

INNER JOIN je lepší ako CROSS JOIN – optimalizátor implementačne sa sústreďuje na INNER JOIN.

## 3) [ Ďalšie typy JOIN

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173815.aspx>

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191426.aspx>

- INNER LOOP JOIN (Tab1 je veľmi malá)
- INNER MERGE JOIN (Tab1 je usporiadaná)
- LEFT OUTER HASH JOIN
- STRAIGHT\_JOIN
- NATURAL JOIN ]

## 4) NULL hodnoty a OUTER JOIN - Príklad

### Predikát

Štandardne predikát je Boolean-hodnotová funkcia  $P: X \rightarrow \{\text{true}, \text{false}\}$ .

**Predikát** v SQL je výraz s názvami **atribútov/stĺpcov**, ktorý pre danú n-ticu/riadok vráti

TRUE, FALSE alebo NULL/UNKNOWN.

Predikáty sú používané vo vyhľadávacích podmienkach WHERE a HAVING klauzúl (častí) dopytu, v JOIN ON podmienkach FROM klauzuly a na ďalších miestach, kde sa očakávajú boolové premenné.

Výsledok porovnávacieho predikátu, ktorý obsahuje NULL, je (väčšinou) NULL, a preto sa INNER JOIN-om riadky s NULL hodnotami v príslušných stĺpcoch ON klauzuly nevrátia. Avšak ako sme videli, takéto riadky, teda riadky s NULL hodnotou, je možné vrátiť s OUTER JOIN-mi, čo sa v aplikáciach využíva.

Ekvivalentné výsledky, nezávisle od vnoreného riadku:

```
SELECT * FROM T1 JOIN T2 ON (T2.id2 = T1.id1); -- 2r
INSERT T1 VALUES(null, 'z');
SELECT * FROM T1 JOIN T2 ON (T2.id2 = T1.id1); -- 2r
```

| id1 | x | id2 | a |
|-----|---|-----|---|
| 1   | x | 1   | a |
| 2   | x | 2   | b |

### Príklad

Uvažujme tabuľku dátumov s chýbajúcimi dňami. Zabezpečme, aby sa vypísali aj chýbajúce dátumy pomocou NULL hodnôt - pozri **cieľovú tabuľku**.

```
USE DBMAZ;
DROP TABLE IF EXISTS Dni;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Dni(id INT, den DATETIME);
INSERT Dni VALUES(1, '2008-09-01');
INSERT Dni VALUES(2, '2008-09-03');
INSERT Dni VALUES(3, '2008-09-06');
INSERT Dni VALUES(4, '2008-09-09');
```

|   | id | den                     |
|---|----|-------------------------|
| 1 | 1  | 2008-09-01 00:00:00.000 |
| 2 | 2  | NULL                    |
| 3 | 3  | 2008-09-03 00:00:00.000 |
| 4 | 4  | NULL                    |
| 5 | 5  | NULL                    |
| 6 | 6  | 2008-09-06 00:00:00.000 |
| 7 | 7  | NULL                    |
| 8 | 8  | NULL                    |
| 9 | 9  | 2008-09-09 00:00:00.000 |

**cieľová tabuľka**

```
DROP TABLE IF EXISTS DniPocitadlo;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS DniPocitadlo(id INT); #NOT NULL PRIMARY KEY);
```

Potrebujeme ešte dve premenné s hodnotami **2008-08-31** a **2008-09-09** a uloženú procedúru na hodnoty 1,2, ..., 9.

```
SET @den2 = (SELECT MAX(d.den) FROM Dni d);
SET @den1 = (SELECT DATE_ADD(MIN(d.den), INTERVAL -1 DAY) FROM Dni d);
SELECT @den1, @den2; # 2008-08-31 00:00:00 2008-09-09 00:00:00
SELECT DATEDIFF(@den2, @den1); # 9
```

**Uložená procedúra** (stored procedure - SP) v MySQL je obklúčená z dvoch strán s oddeľovačom, delimiterom. Nasledujúca SP vytvorí zoznam celých čísel od 1 po 9 do pomocnej tabuľky DATEDIFF, ktoré zodpovedajú dňom medzi dvomi dátumami den1 a @den2.

```
drop procedure if exists xx1;
delimiter #
create procedure xx1(den1 DATE, den2 DATE)
begin
    declare i int;
    declare ii int;
    set i=1;
    set ii= ( SELECT DATEDIFF(@den2, @den1) );
    WHILE i <= ii do
        INSERT DniPocitadlo VALUES (i);
        SET i = i + 1;
    END while;
END #
delimiter ;

CALL xx1(@den1, @den2);
```

|   | id | den                     |
|---|----|-------------------------|
| 1 | 1  | 2008-09-01 00:00:00.000 |
| 2 | 2  | 2008-09-03 00:00:00.000 |
| 3 | 3  | 2008-09-06 00:00:00.000 |
| 4 | 4  | 2008-09-09 00:00:00.000 |

|   | id |
|---|----|
| 1 | 1  |
| 2 | 2  |
| 3 | 3  |
| 4 | 4  |
| 5 | 5  |
| 6 | 6  |
| 7 | 7  |
| 8 | 8  |
| 9 | 9  |

```
#=>
### 1a) Dni zadane:
SELECT id, den FROM dbmaz.Dni;
### 1b) Pomocna tabulka:
SELECT id FROM dbmaz.dnipocitadlo;
```

|   | id | den                     |
|---|----|-------------------------|
| 1 | 1  | 2008-09-01 00:00:00.000 |
| 2 | 2  | NULL                    |
| 3 | 3  | 2008-09-03 00:00:00.000 |
| 4 | 4  | NULL                    |
| 5 | 5  | NULL                    |
| 6 | 6  | 2008-09-06 00:00:00.000 |
| 7 | 7  | NULL                    |
| 8 | 8  | NULL                    |
| 9 | 9  | 2008-09-09 00:00:00.000 |

```
### 1c) Dni vsetky - aj chybajuce - Cieľová tabuľka :
SELECT T1.id, T2.den FROM
    DniPocitadlo T1 LEFT OUTER JOIN
        Dni T2 ON
            T2.den = DATE_ADD(@den1, INTERVAL T1.id DAY)
    ORDER BY T1.id;
```

**Cieľová tabuľka**

|   | id | id   |
|---|----|------|
| 1 | 2  | NULL |
| 2 | 4  | NULL |
| 3 | 5  | NULL |
| 4 | 7  | NULL |
| 5 | 8  | NULL |

```
### 1d_a) Iba dni chybajuce:
SELECT T1.id, T2.id FROM
    DniPocitadlo T1 LEFT OUTER JOIN Dni T2
        ON T2.den = DATE_ADD(@den1, INTERVAL T1.id DAY)
WHERE T2.den IS NULL;
```

|   | id | chyba                   |
|---|----|-------------------------|
| 1 | 2  | 2008-09-02 00:00:00.000 |
| 2 | 4  | 2008-09-04 00:00:00.000 |
| 3 | 5  | 2008-09-05 00:00:00.000 |
| 4 | 7  | 2008-09-07 00:00:00.000 |
| 5 | 8  | 2008-09-08 00:00:00.000 |

```
### 1d_b) Iba dni-datумы chybajuce:
SELECT T1.id, DATE_ADD(@den1, INTERVAL T1.id DAY) chyba FROM
    DniPocitadlo T1 LEFT OUTER JOIN Dni T2
        ON T2.den = DATE_ADD(@den1, INTERVAL T1.id DAY)
WHERE T2.den IS NULL;
```

## 5 Agregáčn  funkcie

Agrega n  funkcie vracaj  jednu jedinu hodnotu (skal rnu veli inu) na z klade mno iny hodn t.

Najz kladnej ie agregaa n  funkcie s :

MIN, MAX, COUNT, SUM, AVG, VAR\_POP, STDEV\_POP, ...

- Agregaa n  funkcie maj  jeden vstupn  argument (z n zvov st pcov), ale argumentom COUNT m  e by  aj \*. V tom pr pade COUNT vr ti po et v etk  y riadkov, in   iba po et nenulov  y hodn t (napr. st pca)

COUNT(\*) vs. COUNT(vek)

- Pred argument m  eme doplni  aj slu obn  slovo DISTINCT (jedine n  hodnoty, riadky).
- Agregaa n  funkcie okrem COUNT ignoruj  NULL (presko ia ich).
- COUNT v konkr tnych st pcoch ignoruje NULL, ale pre cel  tabu ku nie.
-  asto s  pou it  spolu s GROUP BY.
- Funkcie AVG a SUM pracuj  iba s numerick mi st pcami.
- Funkcie MIN a MAX pracuj  s numerick mi, znakov mi (character) a d tumov mi st pcami.

### COUNT, MIN, MAX

```
USE dbmaz;
CREATE TABLE tt(id int, x float);
INSERT tt VALUES
(1,10), (2,null), (3,30), (null,null), (1,10), (1,20);
```

```
SELECT COUNT(*) FROM tt;           # 6
SELECT COUNT(id) FROM tt;          # 5
SELECT COUNT(DISTINCT id) FROM tt; # 3
SELECT DISTINCT id FROM tt;        # 4 riadky
SELECT DISTINCT id, x FROM tt;     # 5 riadkov
```

| id   | x    |
|------|------|
| 1    | 10   |
| 2    | NULL |
| 3    | 30   |
| NULL | NULL |
| 1    | 10   |
| 1    | 20   |

```
SELECT MIN(x) FROM tt;           # 10
#SELECT MIN(DISTINCT x) FROM tt; # 10
```

### Suma a priemer – SUM, AVG

Pre pou itie agregaa n ch funkci  SUM a AVG s DATETIME hodnotami treba sa opiera  o pomocn  funkcie SEC\_TO\_TIME, TIME\_TO\_SEC a FROM\_DAYS, TO\_DAYS.

```
CREATE TABLE ttt(t time, d date);
INSERT ttt VALUES('01:00:00', '2015:10:06'),
                  ('02:00:00', '2015:10:07'),
                  ('03:00:00', '2015:10:08');
SELECT SEC_TO_TIME(SUM(TIME_TO_SEC(t))) AS Cas FROM ttt; # '06:00:00'
SELECT FROM_DAYS(AVG(TO_DAYS(d))) As Datum FROM ttt;   # '2015-10-07'
SELECT MAX(t), MIN(t), MAX(d) FROM ttt;
```

| MAX(t)   | MIN(t)   | MAX(d)     |
|----------|----------|------------|
| 03:00:00 | 01:00:00 | 2015-10-08 |

### Výberová disperzia – VAR\_POP

$\text{VAR\_POP} = \text{VARIANCE} \sim \text{VAR\_SAMP} * (n-1) / n$

### Výberová odchýlka – STDDEV\_POP

$\text{STDDEV\_POP}() = \text{SQRT}(\text{VAR\_POP}())$  ( $= \text{STD}() = \text{STDDEV}()$ )

```
### S_n
```

```
SELECT sqrt(var_pop(x)), '=', stddev_pop(x) FROM tt;
```

```
# '8.16496580927726', '=', '8.16496580927726'
```

```
### S^2_n
```

```
SELECT var_pop(x), '=', variance(x), '=',
```

```
var_samp(x)*(count(x)-1)/count(x) FROM tt;
```

```
# '66.66666666666667', '=', '66.66666666666667', '=', '66.66666666666667'
```

### Výroková logika vs. predikátová logika prvého rádu

**Výroková logika** sa v matematickej logike skladá z

- atomických výrokov (teda z tvrdení, ako výrokových premenných), ktoré sú buď T alebo F a
- logických operátorov.

Výroková logika sa na rozdiel od **predikátovej logiky** prvého rádu nezaobrá

- nelogickými objektami,
- predikátmi o nich a
- kvantifikátormi.

Výroková logika tvorí základ predikátovej logiky prvého rádu.

Pr.

Sneží.

Ak sneží, potom je zamračené.

**Predikátová logika prvého rádu** na rozdiel od výrokovej logiky môže pracovať aj kvantifikovanými premennými.

Predikátová logika prvého rádu sa skladá z

- nelogických objektov, individuí,
- predikátov (vlastností alebo vzťahy) o nich a
- kvantifikátorov (relačný kalkulus).

Pr.

... FROM student WHERE vek = 20 AND znamka > 2 ...

Predikát vek = 20 sa stane T, F alebo null pre každý riadok tabuľky student.

## 6 GROUP BY, HAVING

### a) GROUP BY a sumarizácia

Výsledky dopytu sú **zoskupené** na základe stĺpcov vymenovaných v klauzule GROUP BY.

1. **Štandard SQL** vyžaduje, aby všetky stĺpce klauzuly SELECT použité v **neagregačných** výrazoch, boli vymenované v **GROUP BY** klauzule. Teda, názvy stĺpcov v SELECTe, ktoré nie sú súčasťou agregačného výrazu, musia **byť aj v GROUP BY klauzule**.

- Ak nechcete zoskupovať podľa nejakého stĺpca, nedajte ho do zoznamu stĺpcov SELECTu mimo agregácie.
- Stĺpec môže byť v GROUP BY, ale nemusí byť v SELECTe.
- Stĺpec alebo výraz v GROUP BY môže byť aj v ORDER BY.

2. **Pozor!** MySQL *rozširuje* použitie GROUP BY tak, že povoľuje SELECTovať stĺpce, ktoré nie sú uvedené v klauzule GROUP BY. <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/group-by-handling.html>

Pomocou GROUP BY môžeme získať jednorozmernú tabuľku početností, ale nie len početností, ale aj iných sumárnych veličín. PIVOT je dvojrozmerným rozšírením GROUP BY, pozri posledné dve prednášky a LS.

## b) HAVING

HAVING spolu s WHERE používame na filtráciu.

HAVING je súčasťou GROUP BY a filtruje výsledok z GROUP BY.

Having vráti riadky, v ktorých agregačná hodnota spĺňa podmienku.

V HAVING môže vystupovať agregácia ľubovoľného stĺpca, ale bez agregácie iba stĺpce, ktoré sú v SELECT zozname.

Agregačné výsledky treba filtrovať pomocou HAVING a nie WHERE.

## c) Príklady a 'ONLY\_FULL\_GROUP\_BY'

```
### A) Group By
DROP TABLE IF EXISTS T;
CREATE TABLE T(i INT, j INT, k INT);
INSERT INTO T VALUES
(1, 10, 5),
(2, NULL, 4),
(3, 50, 3),
(4, 50, 2),
(5, 10, 1),
(6, 50, 2);
SELECT * FROM T;
```

| i | j    | k |
|---|------|---|
| 1 | 10   | 5 |
| 2 | NULL | 4 |
| 3 | 50   | 3 |
| 4 | 50   | 2 |
| 5 | 10   | 1 |
| 6 | 50   | 2 |

Zoznam všetkých rôznych hodnôt v stĺpci j:

```
SELECT j FROM T GROUP BY j ORDER BY j;
SELECT SUM(i) FROM T GROUP BY j ORDER BY j;
```

-- Lepšie takto:

```
SELECT SUM(i), j FROM T GROUP BY j ORDER BY j;
```

-- Snáď ešte lepšie takto:

```
SELECT j, SUM(i) FROM T GROUP BY j ORDER BY j;
```

| j    |
|------|
| NULL |
| 10   |
| 50   |

| SUM(i) |
|--------|
| 2      |
| 6      |
| 13     |

| SUM(i) | j    |
|--------|------|
| 2      | NULL |
| 6      | 10   |
| 13     | 50   |

| j    | SUM(i) |
|------|--------|
| NULL | 2      |
| 10   | 6      |
| 50   | 13     |

Zdôrazňujeme, že SELECT zoznam, ORDER zoznam alebo HAVING podmienka sa nemôže odvolávať na taký neagregovaný stĺpec, ktorý nie je vymenovaný v GROUP BY klauzule. MySQL túto podmienku SQL štandardu môže ignorovať kvôli niektorým zriedkavým prípadom, čo neodporúčame.

#### Správne nastavenie SQL štandardu:

```
SET SESSION sql_mode = 'ONLY_FULL_GROUP_BY';
```

alebo

```
# SET GLOBAL sql_mode = 'ONLY_FULL_GROUP_BY';  
SELECT @@sql_mode;
```

# správne hlásenie dvoch chýb:

```
SELECT j, SUM(i) FROM T; # nesprávne použitie j Error Code: 1140  
SELECT j, k, SUM(i) FROM T GROUP BY j; # nespr.p. k Error Code: 1055
```

#### Pozor! Zrušenie správneho nastavenia a spätné nastavenie SQL štandardu:

```
SET SESSION sql_mode=(SELECT  
    REPLACE(@@sql_mode, 'ONLY_FULL_GROUP_BY', ''));  
SELECT @@sql_mode;  
SELECT j, SUM(i) FROM T;  
SELECT j, k, SUM(i) FROM T GROUP BY j;  
SET SESSION sql_mode = 'ONLY_FULL_GROUP_BY';
```

### B) Group By + Having

```
SELECT j, SUM(i) FROM T GROUP BY j  
HAVING j > 10;
```

| j  | SUM(i) |
|----|--------|
| 50 | 13     |

```
SELECT j, SUM(i) FROM T GROUP BY j  
HAVING SUM(i) > 5;
```

| j  | SUM(i) |
|----|--------|
| 10 | 6      |
| 50 | 13     |

```
USE OsobaVztah; # resp. OsobaDB  
SELECT avg(vyska), pohlavie FROM osoba  
GROUP BY pohlavie;  
-- HAVING avg(vyska) > 170;
```

| avg(vyska) | poohlavie |
|------------|-----------|
| 175.02000  | m         |
| 164.19231  | z         |

| avg(vyska) | poohlavie |
|------------|-----------|
| 175.02000  | m         |